

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 19/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Element murowy ceramiczny LD 380x250x238 [mm], klasa 15. Nazwa handlowa: LPW AKU klasa 15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczony do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych, w murach zabezpieczonych.
3. Producent: **Ceramika Budowlana Lewkovo Sp. z o. o. ; Lewkovo Stare 64, 17-220 Narewka
 tel. 85 685 60 13 , fax.: 85 685 62 13; www.lewkowo.pl, e-mail: lewkowo@lewkowo.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 771-1:2011**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	długość	380 [mm]
	szerokość	250 [mm]
	wysokość	238 [mm]
	kategoria odchyłek	T1
	kategoria rozpiętości	R1
Kształt i budowa		Element murowy o prostokątnym, równoległościennym kształcie, pionowo drążony z systemem wpustów i wypustów (grupa 2 wg EN 1996-1-1)
Wytrzymałość na ściskanie	kategoria	II
	średnia	13,5 (N/mm ²) (⊥ powierzchnia kładzenia)
	znormalizowana	15,0 (N/mm ²)
Stabilność wymiarów		NPD
Wytrzymałość spoiny		wartość ustalona 0,15 (N/mm ²)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		S0
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		Nie ekspozować na zewnątrz
Przepuszczalność pary wodnej		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	820 kg/m ³ (D1)
	Kształt i budowa, Wymiary i odchyłki	Jak wyżej
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła	0,33 W/m*K (λ _{10,dry,unit} , P2) (wartość obliczeniowa wg PN-EN 1745:2012)
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie		F1 (metoda badań wg PN-B 12012:2007 dla 20 cykli)
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Anatol Ochryciuk - Prezes Zarządu CB Lewkovo Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

 mgr Anatol Ochryciuk

w Lewkovo Stare dnia 10.11.2016 r.