

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 24/2017


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: K-3/238 klasa 15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Element murowy ceramiczny przeznaczony do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych,  
typ P - mur zabezpieczony
3. Producent: Ceramika Budowlana Lewkovo Sp. z o.o. ; Lewkovo Stare 64, 17-220 Narewka
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                             |                                                            | Właściwości użytkowe                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary i odchyłki wymiarów                            | długość                                                    | 250 [mm]                                                                                   |
|                                                        | szerokość                                                  | 120 [mm]                                                                                   |
|                                                        | wysokość                                                   | 238 [mm]                                                                                   |
|                                                        | kategoria odchyłek                                         | T1                                                                                         |
|                                                        | kategoria rozpiętości                                      | R1                                                                                         |
| Kształt i budowa                                       |                                                            | Element murowy kształtowany regularnie,<br>pionowo drążony (grupa 3 zgodnie z EN 1996-1-1) |
| Wytrzymałość na ściskanie                              | kategoria                                                  | II                                                                                         |
|                                                        | średnia                                                    | 15,0 (N/mm <sup>2</sup> )<br>(prostopadle do powierzchni kładzenia)                        |
|                                                        | znormalizowana                                             | 15,0 (N/mm <sup>2</sup> )                                                                  |
| Stabilność wymiarów                                    |                                                            | NPD                                                                                        |
| Wytrzymałość spoiny                                    |                                                            | wartość ustalona 0,15 (N/mm <sup>2</sup> )                                                 |
| Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych               |                                                            | S0                                                                                         |
| Reakcja na ogień                                       |                                                            | A1                                                                                         |
| Absorpcja wody                                         |                                                            | NPD (Nie eksponować na zewnątrz)                                                           |
| Przepuszczalność pary wodnej                           |                                                            | 5/10                                                                                       |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych    | Gęstość brutto w stanie suchym                             | 909 kg/m <sup>3</sup> ( D1)                                                                |
|                                                        | Kształt i budowa,<br>Wymiary i odchyłki                    | Jak wyżej                                                                                  |
| Opór cieplny                                           | Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$ | 0,28 W/m*K<br>(wartość obliczeniowa wg PN-EN 1745:2012, model P2)                          |
| Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie |                                                            | F1 ( metoda badań wg PN-B 12012:2007 dla 20 cykli)                                         |
| Substancje niebezpieczne                               |                                                            | NPD                                                                                        |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Anatol Ochryciuk - Prezes Zarządu CB Lewkovo Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Anatol Ochryciuk

w Lewkovo Stare dnia 01.06.2017 r.