

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: U-220 klasa 20
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Element murowy ceramiczny przeznaczony do stosowania w ścianach, słupach i ścianach działowych,
typ P - mur zabezpieczony
3. Producent: Ceramika Budowlana Lewkovo Sp. z o.o. ; Lewkovo Stare 64, 17-220 Narewka
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	długość	188 [mm]
	szerokość	250 [mm]
	wysokość	220 [mm]
	kategoria odchyłek	T1
	kategoria rozpiętości	R1
Kształt i budowa		Element murowy kształtowany regularnie, pionowo drażony (grupa 2 zgodnie z EN 1996-1-1)
Wytrzymałość na ściskanie	kategoria	II
	średnia	17,0 (N/mm ²) (prostokątne do powierzchni kładzenia)
	znormalizowana	20,0 (N/mm ²)
Stabilność wymiarów		NPD
Wytrzymałość spoiny		wartość ustalona 0,15 (N/mm ²)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		S0
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		NPD (Nie eksponować na zewnątrz)
Przepuszczalność pary wodnej		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	820 kg/m ³ (D1)
	Kształt i budowa, Wymiary i odchyłki	Jak wyżej
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$	0,21 W/m*K (wartość obliczeniowa wg PN-EN 1745:2012, model P2)
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie		F1 (metoda badań wg PN-B 12012:2007 dla 20 cykli)
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Anatol Ochryciuk - Prezes Zarządu CB Lewkovo Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr Anatol Ochryciuk

w Lewkovo Stare dnia 01.06.2017 r.