

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 24/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: K-3/238, klasa 15
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
3. Producent: Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015
6. Jednostka notyfikowana: Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o., NR 2311
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Wymiary i odchyłki wymiarów	długość	250 [mm]	Element mурowy ceramiczny P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych ścianach mурowych, słupach i ścianach działowych
	szerokość	120 [mm]	
	wysokość	238 [mm]	
	kategoria odchyłek	TI	
Kształt i budowa	kategoria	I	Element mурowy kształtowany regularnie, pionowo drążony (grupa 3 zgodnie z EN 1996-1-1)
	średnia	15,0 (N/mm ²) (prostąpadle do powierzchni wspornej)	
	znormalizowana	15,0 (N/mm ²)	
Stabilność wymiarów		NPD	Wytężalność spoiny
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		S0	
Reakcja na ogień		A1	
Absorpcja wody		Nie eksponować na zewnątrz	Przepuszczalność pary wodnej
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych		Jak wyżej	
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia	0,28 W/m*K	
	ciepła λ10,dry,unit	(wartość obliczeniowa wg PN EN 1745:2020-12, model P2)	Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Niemcunowicz – Prezes Zarządu CB Lewkowo Sp. z o. o.

PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Niemcunowicz

Lewkowo Stare dnia 16.06.2025r.